



EH 17

Hydrofóbna impregnácia

Impregnácia na báze vody na zaistenie a ochranu minerálnych povrchov pred prenikaním vody.

POVRCHY

- pieskovec
- keramická tehla
- silikátová tehla
- sadra
- porézny prírodný kameň
- bridlica
- betón
- zámková dlažba

EH 17 je transparentná impregnácia, ktorá nemení farbu chráneného povrchu(suchý efekt). Vytvára hydrofóbny film, ktorý zabraňuje kapilárnej difúzii, čo znižuje tvorbu plesní, húb, výkvetov solí a zvyšuje mrazuvzdornosť a izolačné vlastnosti povrchu. Zachováva priedušnosť materiálu.

PARAMETRE

- horizontal/vertical
- výdatnosť 8-12m² /1l
- čas schnutia - 1-2 hod.
- odporúča sa naniesť dve vrstvy systémom mokré na mokré pomocou štetca alebo nízkotlakového rozprašovača

- okamžitý perlový efekt
- paropriepustný
- silná ochrana proti prenikaniu vody
- hĺbková penetrácia a povrchová ochrana
- žiadna zmena farby podkladu
- odolný voči UV žiareniu
- vhodný na obnovu tehál a kameňa
- bez obsahu VOC
- jednoduchá aplikácia
- k dispozícii sú skúšobné vzorky - 100 ml



DISTRIBÚTOR: Výhradný dovozca pre SR
RENOMARK, s.r.o.
Hollého 279/3 08301 Sabinov
Tel: +421948152179 www.renomark.sk



EH 17

Hydrofóbná impregnácia

impregnácia na báze vody

Univerzálny impregnačný prostriedok na ochranu betónových povrchov, tehál, sadrových a prírodných materiáloch

FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ ÚDAJE

PREHĽAD	bezfarebná kvapalina
VÔŇA	bez zápachu
HUSTOTA	1,02-1,03 g/cm ³
NV	približne. 4%
VOC	<30g/l
pH	13-14

APLIKÁCIA

Spotreba	8-12 m ² /l
Schnutie	1-2h
Teplota aplikácie	5-35°C
Aplikácia	dve vrstvy v systéme mokré na mokré

APLIKÁCIA

Použitie: Ošetrovaný povrch by mal byť čistý a suchý. Vykonať kontrolný test na malej ploche. Prípravok rovnomerne naneste na povrch pomocou štetca, valčeka alebo nízkotlakového spreja, kým sa povrch nenasýti. Nedovoľte, aby sa vytvorili stekance. Po aplikácii chráňte pred dažďom najmenej 4 hodiny. náradie umyte vodou. Impregnačný prípravok nepoužívajte na nenasiakavé alebo glazované materiály, na zasolené podklady, pod hladinou spodnej vody a v prípade dlhodobého pôsobenia tlakovej vody. Chráňte rastliny a citlivé povrchy napr.: sklo, drevo, plasty, kov, pri kontakte s impregnačným prostriedkom sa môžu na povrchu vytvoriť biele škvrny.

POZNÁMKY

Spôsobuje vážne poškodenie očí. Dráždi pokožku. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranu očí/ochranu tváre. PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. PRI POŽITÍ NA KOŽI (alebo na vlasoch): Okamžite odstráňte všetok kontaminovaný odev. Opláchnite pokožku pod prúdom vody [alebo sprchou]. PRI VDÝCHNUTÍ: Odneste obeť na čerstvý vzduch a udržiavajte dýchanie. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú prítomné a dajú sa ľahko odstrániť. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite kontaktujte toxikologické centrum/lekárnik. Skladujte pod uzáverom

BALENIE A SKLADOVANIE

- Trvanlivosť - 24 mesiacov
- Chráňte pred priamym slnečným svetlom.
- Výrobky by sa mali skladovať pri teplote nad 5°C - 25°C
- Dostupné balenia:
BALENIE: 2L, 5L, 20L

BEZPEČNOSŤ

Pred použitím EH 17 si pozorne prečítajte kartu bezpečnostných údajov.