

**PRÍPRAVOK NA ČISTENIE
VÝKVETOV A ŠKVŔN EC 22**



 **EKSIL**

www.renomark.sk



EC 22

PRÍPRAVOK NA ČISTENIE VÝKVETOV A ŠKVŔN

EC 22 je výkonný čistiaci prostriedok na výkvetu a stavebné nečistoty. Obsahuje kyseliny a povrchovo aktívne látky.

ÚČEL

- betón
- betónové prefabrikáty
- dlažobné kocky
- žula
- tehla
- terazzo
- keramické dlaždice
- prírodné kamene odolné voči kyselinám

POUŽITIE:

- vertikálne/horizontálne
- spotreba 3-6m² /1l
- rovnomerne rozotrite štetcom, počkajte 2-3 minúty a opláchnite prúdom vody.

EC 22 je profesionálny čistiaci prostriedok na čistenie a odstraňovanie vápenných výkvetov a škvŕn. Je určený na dôkladné čistenie dlažby, betónu, žuly a prírodného kameňa. Odstraňuje staré a odolné nečistoty, vápenné výkvetu a zvyšky malty. Obsahuje špeciálne rozpúšťacie prísady a povrchovo aktívne látky.

- odstraňuje staré a odolné nečistoty
- veľmi silný a rýchly účinok
- soľné výkvetu
- malty, vápna a zvyškov cementu
- škvŕny zmena farby
- zelený povlak
- masťné usadeniny
- prach a sadze



DISTRIBÚTOR: Výhradný dovozca pre SR
RENOMARK, s.r.o.
Hollého 279/3 08301 Sabinov
Tel: +421948152179 www.renomark.sk

TECHNICKÝ LIST



EC 22

PRÍPRAVOK NA ČISTENIE VÝKVETOV A ŠKVŔN

FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

PREHLAD	Bezfarebná kvapalina
VÔŇA	Výrazné ostrý
pH	0-1
Obsah povrchovo aktívnych látok	<5%

BALENIE A SKLADOVANIE

- Dátum expirácie: 24 mesiacov.
- Skladujte v chladnom a suchom prostredí a dobre vetranom mieste.
- Teplota skladovania 5-35 °C
- Vyhnite sa zmrazeniu.
- Dostupné balenia: 1L, 5L, 20L



APLIKÁCIA

Pred použitím pretrepte vykonajte kontrolný test na malej ploche. Chráňte kovové povrchy. Na farebné povrchy použite riedenie 1:4. Prípravok naneste na kontaminovaný povrch, nechajte pôsobiť 2 - 3 minúty a dôkladne opláchnite. Nedovoľte, aby kvapalina zaschla na čistenom povrchu. V závislosti od stupňa znečistenia môžete kvapalinu zriediť vodou. V prípade silného znečistenia prípravok naneste ešte raz a mechanicky vyčistite, opláchnite. Tekutina sa neodporúča používať na vysokotlakové čistenie.

POZNÁMKY

Nepoužívajte na povrchy citlivé na kyseliny (kov, hliník). Môže zmeniť farbu farebných minerálnych povrchov. Ak chcete povrch ochrániť pred budúcim zafarbením, po úplnom vyschnutí podkladu ho naimpregnujte produktmi radu EI alebo EH spoločnosti Eksil.

BEZPEČNOSŤ

Pred použitím EC 22 si pozorne prečítajte kartu bezpečnostných údajov.

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na našej webovej stránke www.eksil.pl a na požiadanie