



EI 19

FAREBNÁ IMPREGNÁCIA NA BETÓN

Na vodnej báze

ÚČEL

- dlažobné kocky
- betón
- betónové ploty
- sadra
- betónové prefabrikáty
- kameň
- fasády
- fasádne obklady

DOSTUPNÉ FARBY

- šedá
- grafit
- antracit
- čierna
- červená
- biela

VÝKONNOSTNÉ CHARAKTERISTIKY

- Vertikálne/ horizontálne
- spotreba 8-12m²/1l
- čas schnutia - 2-3 hod.
- odporúča sa naniest dve vrstvy, pomocou štetca, valčeka alebo nízkotlakovým striekaním.

Farebná impregnácia na betón EI 19 je dokonalou kombináciou ochrannej a dekoratívnej funkcie pre savé minerálne podklady.

EI 19 je vodný impregnačný prostriedok, ktorý chráni podklad pred vodou a slabými kyselinami a soľami. Zvyšuje odolnosť betónu proti oderu tým, že vytvára polymérnu bezprašnú ochrannú vrstvu. Farebný impregnačný prostriedok na dlažbu, dodáva základnému náteru sviežu, intenzívnu farbu. Tým, že preniká hlboko do materiálu, znižuje tvorbu uhličitanových výkvetov a iných vizuálnych defektov. Zabráňuje rastu húb a plesní.

- osvieženie farieb
- výnimočne dobré krytie
- dodáva jemný lesk
- znižuje prenikanie vody a nečistôt
- zvyšuje odolnosť voči čistiacim prostriedkom a zrážkam
- jednoduchá aplikácia
- testovacie vzorky - k dispozícii 100 ml



DISTRIBÚTOR: Výhradný dovozca pre SR
RENOMARK, s.r.o.
 Hollého 279/3 08301 Sabinov
 Tel: +421948152179 www.renomark.sk



EI 19

Farebná impregnácia NA BETÓN

Na vodnej báze

FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ ÚDAJE

PREHLAD	tekutina vo farbe podľa vášho výberu
VÔŇA	výrazné
HUSTOTA	1,05 g/cm ³
pH	7-9
LZO	Kat.A/c FW<40 g/l

APLIKÁCIA

Spotreba	8-12 m ² / 1L
Čas schnutia	2-3h
Teplota aplikácie	5-35°C

BALENIE A SKLADOVANIE

- Trvanlivosť – 24mesiacov.
- Uchovávať v pôvodnom obale.
- Chrániť pred slnečným žiarením.
- Výrobky by sa mali skladovať pri teplote od 5 °C do 25 °C.
- Dostupné balenia: BALENIE: 2L, 5 L, 30 L
- K dispozícii je testovacia vzorka - 100 ml

Impregnačný náter na betón s farebným efektom.

APLIKÁCIA

Pred použitím pretrepte a premiešajte.

Vykonajte kontrolný test na malej ploche povrchu.

Nanášajte priamo na vyčistený a odmastený povrch pomocou valčeka, štetca, valčeka alebo nízkotlakovým striekaním. Postup opakujte na savejších podkladoch. Druhú vrstvu naneste po 24 h na suchý podklad. Výrobca nenesie zodpovednosť za použitie prípravku, ktoré nie je v súlade s odporúčaniami.

POZNÁMKY

Na farbenie sa musí použiť jedna dávka impregnačného prostriedku (ako je uvedené na obale). Ak to nie je možné, je prípustné miešať balenia rovnakej farby, aby sa dosiahol jednotný odtieň. Používajte rovnaké náradie, ktoré možno po impregnácii očistiť vodou. Impregnácia rôznych povrchov alebo povrchov po vyplnení dutín môže mať za následok nerovnomerný odtieň.

BEZPEČNOSŤ

Pred použitím EI 19 si pozorne prečítajte kartu s údajmi o výrobku, ktorá je k dispozícii na www.eksil.pl a na požiadanie.

DISTRIBÚTOR: Výhradný dovozca pre SR
REMARK, s.r.o.

Hollého 279/3 08301 Sabinov
Tel: +421948152179 www.remark.sk