

PNZ – IMPRÄGNIERGRUND W219

PNZ Impregnačný základ W219



PNZ Impregnačný základ W219 je bezfarebný prostriedok chrániaci pred napadnutím drevokaznými a drevosfarbujúcimi hubami. Prípravok je pripravený na okamžitú aplikáciu, neobsahuje rozpúšťadlá a je vhodný pre remeselné, priemyselné aj hobby spracovanie. Nie je určený na drevo v priamom styku s pôdou a vodou.

Aplikačné údaje

Použitie

Všetky drevené konštrukcie z ihličnatých drevín, ktoré nie sú v kontakte so zemou, napr. obloženie, okná, parapety, záhradné domčeky, pergoly, skleníky, náradie, záhradný nábytok, dvere, balkóny atď., vhodné aj do vlhkých a mokrých priestorov kúpeľní, sáun. Prostriedok nie je odolný proti UV žiareniu a používa sa ako základ pre PNZ vosky, oleje či lazúry, prípadne pod ostatné bežné lazúrovacie alebo krycie nátery. V obytných priestoroch nepoužívať veľkoplošne. Zabrániť styku s potravinami, nápojmi a krmivami.

Spracovanie

- Prípravok sa nanáša na neošetrované, prachu zbavené a suché drevo.
- Staré nátery, tvoriace súvislý film, treba bezo zvyšku odstrániť.
- Teplota pri práci i schnutí by mala byť v rozmedzí +8°C až 30°C. Vlhkosť dreva nesmie byť vyššia ako 18%. Vzdušná vlhkosť < 60%.
- Na rôznych plochách prípravok účinkuje odlišne, preto sa vždy odporúča vykonať skúšku.
- Použitie produktu musí byť prevedené vždy v kombinácii s následným vrchným náterom.
- Pred začatím práce aj počas vykonávania náteru dôkladne premiešavať. Prípravok sa nanáša štetcom, striekaním, alebo máčaním jedenkrát zo všetkých strán.

Technické parametre

Zloženie

Zmes zušľachtených prírodných olejov, účinné látky: 100g prípravku obsahuje 0,24g propiconazol; 0,75 g IPBC (3-jód-2-propinyl-butylcarbamát).

Spotreba

cca 180 - 220 ml/m² v jednom alebo dvoch pracovných krokoch. V závislosti od druhu dreva a hrubosti jeho povrchu (rezivo, hobľované alebo drážkované drevo sa môže spotreba zvýšiť (faktor 2-3). Pri nižšej spotrebe sa znižuje trvanlivosť náteru.

Čistenie

Náradie čistiť vodou a mydlom okamžite po použití, poprípade PNZ špeciálnym riedidlom alebo syntetickým riedidlom.

Skladovanie	V suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Neotvorené plechovky majú skladovateľnosť tri roky. Otvorenú náterovú hmotu treba preliať do menšej nádoby, dobre uzavrieť a čoskoro spotrebovať.
Doba schnutia	Podľa savosti dreva, teploty a vlhkosti vzduchu cca 12 hodín. V tejto dobe chrániť pred vlhkosťou. Pretierateľný cca. za 24 hodín. U drevin bohatých na obsiahnuté látky, rovnako pri vysokej vzdušnej vlhkosti sa doba schnutia predlžuje.
Doba spotreby	5 rokov
Balenie	0,75 l, 2,5 l

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Upozornenie	Prostriedok OBSAHUJE BIOCIDNÉ LÁTKY. Pred upotrebením je potrebné zoznámiť sa s produktom. Omietky, murivo, betón, plast, kameň a iné povrchy v blízkosti natieraného povrchu je vhodné z dôvodu možného postriekania zakryť. Nevhodný na včelie úle, skleníky (vnútri) a vybavenie sún. Skladovať oddelene od potravín, nápojov a krmív. H412 Nebezpečný pre vodné organizmy s dlhodobou pôsobnosťou. EUH208 Obsahuje 3 – jód-2 propinylbutylcarbamát; propiconazol. Môže u citlivých osôb spôsobovať alergické reakcie. Je vhodné používať pri práci ochranné nitrilové rukavice. Pri brúsení natretého povrchu používať ochrannú masku. EUH210 Karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii a na požiadanie budú predložené. P101 Ak sa vyskytne nutnosť vyhľadať lekársku radu, predložte obal alebo etiketu s označením prípravku. P102 Uchovávať mimo dosahu detí. P103 Pred použitím čítajte informácie a označenia na etikete. P273 Zabráňte úniku do okolitého prostredia. Používať iba na určený účel a iba tam, kde je nutná ochrana dreva. Nepoužívať nádoby určené pre potraviny. Pri práci dodržujte základné bezpečnostné pravidlá (nejesť, nepiť a nefajčiť, zamedziť styku s pokožkou a očami, zaistiť dostatočné vetranie). Nepoužívať v priestoroch, kde sa vyrábajú, spracovávajú, skladujú alebo predávajú potraviny či krmivo pre zvieratá. Nepoužívať na včelie úle. Prípravok nie je vhodný na drevo, ktoré je trvalo v kontakte s pôdou alebo vodou. Zvyšky prípravku nevylievať do kanalizácií a odpadových vôd. Nie úplne spotrebovaný produkt rovnako ako vyprázdnené obaly zlikvidovať podľa regionálnych, národných aj medzinárodných pravidiel a zákonov. Registračné číslo podľa RL 98/8EG: DE-0000336-0001-08, AT-0012271-0001, Ch-2012-0018, UK-2013-0783-004, SK-0017155-0001. Držiteľ registrácia: Troy Chemical Company B.V., Poortweg 4C, NL-2612PA Delft, The Netherlands
--------------------	--

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.



Dovozca pre SR
 RENOMARK, s . r . o.
 Hollého 279/3
 083 01 Sabinov

Tel.: +421948152179
 www.renomark.sk